

当社では完全データ入稿を原則としています。

※本データは AI データにてご入稿願います。(最新バージョンまで対応しております)

※オーバープリント設定・画像の粗さの判断・罫線の太さ・文字の大きさ (色)・ドキュメントのラスタライズ効果設定など当社データチェック対象外となっています。ご入稿前に十分確認していただけますようお願いいたします。

データ作成時のチェックポイント

Adobe illustrator の設定について

カラーモードは **CMYK** でデータを作成ください。

『ドキュメントのラスタライズ効果設定』は、カラーモード **CMYK**・解像度：高解像度(300ppi)にしてください。

フォント：フォントは必ず**アウトライン**をかけてください。

仕上がりライン：黒のラインで型抜きいたします。切れてはいけない文字やデザインはラインより **3 mm内側** ( 囲み) にデザイン願います。

配置画像・解像度：配置する画像の解像度は **300～350dpi** を推奨しております。
CMYK にしてプロファイルは埋め込まないでください。
※**RGB モードは NG ですご注意ください。**
リンク画像も一緒にご入稿願います。

パターン：パターン機能をご使用の場合は、必ず「**分割・拡張**」の処理を行ってください。

オーバープリント：**K100% のみオーバープリントが自動で適用**され、下の色が透けて見えます。
適用したくない場合は K100%+C1% などの色を足してください。

色：特色指定のない **CMYK** データで作成願います。
リッチブラックについて、**CMYK の合計値が 300% を超えないように**をお願いをしております。
弊社推奨のリッチブラックは **C50 M50 Y50 K100%** です。

ヌリタシ：仕上がり部分まで絵柄 (背景色など) がある場合は仕上がりラインより **3 mm外側** ( 囲み) 部分までヌリタシをつけてください。

●ガイド線について

仕上り線まで画像・背景色などがある場合、この線まで**ヌリタシ**をつけてください。

仕上り線です。
この位置で**断裁**されます。

切れては困る文字・画像はこの線(仕上線より3ミリ内側)より**内側に配置**してください。

